



## Общая информация

Полуавтоматический трейсилер GE.M для герметичной упаковки продукции в лотках путем запайки под покрывную плёнку.

Автоматический запуск цикла после попадания лотка в зону запайки. Полный цикл упаковки происходит в течение 2-3 секунд. Матрица с лотком легко и без усилия задвигается оператором вручную. Размотка, натяжение и подача покрывной ленты из рулона в зону запайки происходит синхронно с движением матрицы с помощью магнитного зажима. По окончанию цикла лотки с упакованым продуктом могут быть удобно и быстро извлечены из матрицы, покрывной материал обрезан четко по контуру лотка и не требует дополнительной обрезки.

Производительность аппарата позволяет получать до 10 единиц\* упакованной продукции в минуту. Продукт надежно и герметично упакован. Подходит для упаковки продуктов под заморозку, снеков, сухофруктов, готовой еды, не требующей длительного хранения.

\*В зависимости от используемой тары и упаковываемого продукта.


# Технические характеристики

Время цикла, с	От 1,3
Мощность нагрева, Вт	50 Вт на 10см периметра запайки
Температура нагрева тах, °C	190
Габарит рабочего поля, мм	218x164
Глубина лотков тах, мм	120
Рабочее напряжение, В	220
Кол-во посадочных мест в матрице, шт	1
Общая мощность, кВт	1

Все необходимые параметры отображаются на фронтальном экране. Управление и настройка через панель управления.

Трейсилер рассчитан на круглосуточную работу в условиях непрерывного производства.

Аппарат не требует подключения к пневматической магистрали и специальных мест для размещения.



Плата управления и комплектующие собственного производства. Гарантия на аппарат - 1 год при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания. Эксплуатационный ресурс ножей составляет 75000 циклов при правильном обслуживании. Гарантийные условия не распространяются на вырубные ножи, кнопки и внешние механические переключатели.



# Габаритные размеры

